



Information de produit - Graisse pour roulement PE

Utilisation :

La graisse pour roulement PE peut être utilisée pour la lubrification des paliers à roulement et des paliers lisses des générateurs, électromoteurs, ventilateurs, etc. La graisse est utilisée également pour les moyeux et les butées de débrayage des accouplements.

Avantages :

- Graisse au savon de lithium stable à la liquéfaction
- Étanche
- Résistant à la corrosion et à l'oxydation
- Offre une très bonne protection d'usure
- Avec une haute résistance à la pression
- Certification selon DIN 51 825: KP 2 N-30
- Certification selon ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

Données spécifiques :

Couleur	Bleu
Epaississant / Type de savon	Savon de lithium
Température de fonctionnement	-30°C - +150°C
Viscosité d'huile de base / 40°C / DIN 51 562	240 mm ² /s
Point de goutte / DIN ISO 2176	>250 °C
Pénétrabilité travaillée / 0,1 mm, 60 courses doubles / DIN ISO 2137	290
Pénétrabilité travaillée / 0,1 mm, 60 000 courses doubles / DIN ISO 2137	310
Résistance à l'eau / DIN 51 807 / T1	Degré d'évaluation 1
Pression d'écoulement à -30°C / DIN 51 805	1375 hPa
Séparation d'huile / DIN 51 817	0,6 %
Protection contre la corrosion (test EMCOR) / DIN 51 802	0/0
Force de soudure VKA / DIN 51 350 / T4	2800 N

Mise à jour : 09/2015

Ces données correspondent à nos connaissances actuelles. Elles ne dispensent pas les ouvriers d'effectuer leurs propres contrôles.

Une garantie légalement obligatoire des caractéristiques déterminées ou une aptitude pour un domaine d'emploi concret ne peuvent pas être déduites de nos données. Les prescriptions légales éventuellement existantes et les décrets relatifs à la manutention et l'utilisation des produits, doivent être pris en compte par les utilisateurs de nos produits.