



Grasso per cuscinetti volventi PE – Informazioni sul prodotto

Uso:

Il grasso per cuscinetti volventi PE può essere usato per la lubrificazione di cuscinetti volventi e radenti su generatori, motori elettrici, ventilatori, ecc. Il grasso viene utilizzato anche in mozzì di ruote e cuscinetti di disinnesto di frizioni.

Vantaggi:

- grasso con sapone al composto di litio stabile alla lavorazione
- resistente all'acqua
- resistente alla corrosione e ossidazione
- assicura un'ottima protezione contro l'usura
- con grande capacità di assorbimento della pressione
- Contrassegno conf. DIN 51 825: KP 2 N-30
- Contrassegno conf. ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

Dati specifici:

Colore	Blu
Addensante/ tipo di sapone	Sapone al composto di litio
Temperatura d'impiego	da -30°C a +150°C
Viscosità dell'olio di base/40°C / DIN 51 562	240 mm ² /s
Punto di sgocciolamento / DIN ISO 2176	>250 °C
Penetrazione su provino manipolato/0,1mm, 60 corse doppie / DIN ISO 2137	290
Penetrazione su provino manipolato/0,1mm, 60 000 corse doppie / DIN ISO 2137	310
Resistenza all'acqua / DIN 51 807/T1	Classificazione 1
Pressione di flusso a -30°C / DIN 51 805	1375 hPa
Separazione dell'olio / DIN 51 817	0,6%
Comportamento anticorrosivo (test EMCOR) / DIN 51 802	0/0
Carico di saldatura con test a quattro sfere / DIN 51 350/T4	2800 N

Revisione: 09/2015

Queste indicazioni corrispondono alle nostre conoscenze attuali. Non esonerano il personale addetto dall'esecuzione di controlli in proprio.

Dalle nostre indicazioni non può essere tratta un'assicurazione giuridicamente vincolante di determinate caratteristiche o un'idoneità per un campo d'impiego concreto. Norme di legge o regolamenti eventualmente esistenti riguardanti la manipolazione e l'uso dei prodotti interessati devono essere rispettati dal destinatario stesso dei nostri prodotti.